

SOL

APPLICATIONS

Conçu pour éliminer les anciennes couches d'émulsions sans rinçage.

Il permet la remise en état des sols avant l'application d'une émulsion et peut s'utiliser sur tous les types de revêtements de sols lavables à l'eau : thermoplastiques, PVC, pierres naturelles, terrazzo, marbres, béton, terre cuite, carrelage y compris les bois traités avec l'émulsion Protection Bois. Allie un fort pouvoir émulsionnant et dégraissant aux qualités mouillantes. Miscible à l'eau en toutes proportions et est non moussant.

MODE D'EMPLOI

Utilisation manuelle ou en monobrosse équipée d'un réservoir :

- Balayer ou aspirer la surface. Diluer 1,5 ou 2 litres de produit pour 10 litres d'eau en fonction du degré d'encrassement ou de l'ancienneté des couches d'émulsions à éliminer.
- Etendre généreusement et uniformément la solution décapante avec la monobrosse ou en lavage manuel à plat. Travailler le produit à l'aide d'une monobrosse (une action légère et rapide). Utiliser la brosse de nettoyage de la machine sur les sols pastillés, en caoutchouc, granuleux et un disque abrasif noir sur les sols lisses.
- Laisser agir 10 minutes, sans laisser sécher la solution.
- Aspirer la solution restante. Pour éviter la formation de mousse, ajouter un verre de vinaigre blanc dans la cuve de récupération de l'aspirateur à eau.
- Faire un balayage humide et bien laisser sécher avant d'appliquer le bouche-pores et/ou une émulsion.
- Consommation : 1L/80 m² environ.

Utilisation en décapage à sec :

- Faire un balayage humide pour dépoussiérer la surface. Diluer le produit à 50 %. Pulvériser à l'aide d'un vaporisateur en fin brouillard



par petite surface (1 à 2m²). Décaper la surface à l'aide d'une monobrosse basse vitesse équipée d'un disque approprié (1L/200m²). Faire un balayage humide et laisser sécher avant de protéger avec une émulsion.

FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- **Concentré** : dilution de 15 à 20%
- **Aspect** : liquide limpide
- **Couleur** : incolore
- **pH** : 14 ± 1
- **Densité** : 1.050 ± 0.010

COMPOSITION

- Contient, en quantités respectives < 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, EDTA, sels.

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ

- Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008. Produit classé CORROSIF.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.groupeplg.com ou sur demande.



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Contient : HYDROXYDE DE SODIUM. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- En cas d'urgence, contacter immédiatement le centre antipoison le plus proche par téléphone au 01 45 42 59 59, ou un médecin.

- Pour certains revêtements comme le linoléum, il est conseillé de faire un essai préalable de tenue des couleurs.
- Ne pas utiliser sur les lièges et surfaces peintes.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre récipient.
- Craint le gel. Stocker dans des conditions normales de température, à l'abri du gel, du plein soleil et de la chaleur, dans un endroit tempéré.

NORMES & TESTS

- Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N° 648/2004 modifié.

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

CODE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT		
		VENTE	COLIS	PALETTE
390301	Bidon x5 L	Bidon	x2 bidons	x64 colis