

## SOL

### APPLICATIONS

**Nettoie et cire en une seule opération tous les sols résistants à l'eau, protégés ou non tels que le thermoplastique, PVC, linoléum, pierre naturelle, terrazzo, dalami, caoutchouc, marbre, granit, tomette, terre cuite, travertin, béton poli, carrelage (sauf bois et lièges).**

Laisse sur le sol un film de protection résistant. Lustré, il augmente la brillance du sol. Peut également être utilisé pour l'entretien en spray méthode des sols protégés par des émulsions.

### MODE D'EMPLOI

#### Protection :

- Dépoussiérer le sol avec un balayage humide.
- Appliquer 2 ou 3 couches de produit pur à l'aide d'un applicateur. Laisser sécher 30 minutes entre chaque couche.
- Ne pas rincer. Lustrer pour plus de brillance.

#### Entretien :

- Appliquer le produit dilué sur le sol avec une frange ou un applicateur :
  - sur les sols non protégés, diluer le produit à 5% en eau chaude ou froide.
  - sur les sols protégés, diluer le produit à 2,5% en eau froide.
- Laisser sécher.

**FABRIQUÉ EN FRANCE**



### CARACTÉRISTIQUES

- **Concentré** : à utiliser pur ou en dilution de 2,5 à 5%
- **Aspect** : liquide opaque
- **Couleur** : blanc
- **pH** :  $7.5 \pm 0.5$
- **Densité** :  $1.005 \pm 0.010$

### COMPOSITION

- < 5% d'agents de surface non ioniques < 5% de phosphates. Contient également : agents conservateurs : methylisothiazolinone, benzisothiazolinone.

### ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ

- Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site [www.groupeplg.com](http://www.groupeplg.com) ou sur demande.
- Aucune valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP). Aucune classification de transport.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Contient TRIISOBUTYL PHOSPHATE. Peut produire une réaction allergique.
- En cas d'urgence, contacter immédiatement le centre antipoison le plus proche par téléphone au 01 45 42 59 59, ou un médecin.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre récipient.

- Craint le gel. Stocker dans des conditions normales de température, à l'abri du gel, du plein soleil et de la chaleur.

### NORMES & TESTS

- Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N°648/2004 modifié.

**UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL**

| CODE   | CONTENANCE | CONDITIONNEMENT |           |           |
|--------|------------|-----------------|-----------|-----------|
|        |            | VENTE           | COLIS     | PALETTE   |
| 390311 | Bidon x5 L | Bidon           | x2 bidons | x64 colis |